

PC

Modellbezeichnung / Model description	Modellnummer / Model number	Modelljahr / Model year	Modelltyp / Model type	Modellfarbe / Model color	Modellgröße / Model size	Modellgewicht / Model weight	Modellleistung / Model power	Modellkosten / Model cost	Modellbewertung / Model rating
Modell A	12345	2023	Typ A	Blau	150cm	10kg	100W	1500€	4.5
Modell B	67890	2022	Typ B	Rot	180cm	15kg	150W	2000€	5.0
Modell C	11111	2021	Typ C	Grün	160cm	12kg	120W	1800€	4.0
Modell D	22222	2020	Typ D	Gelb	140cm	8kg	80W	1200€	3.5
Modell E	33333	2019	Typ E	Schwarz	130cm	7kg	70W	1000€	3.0
Modell F	44444	2018	Typ F	Weiß	120cm	6kg	60W	900€	2.5
Modell G	55555	2017	Typ G	Braun	110cm	5kg	50W	800€	2.0
Modell H	66666	2016	Typ H	Lila	100cm	4kg	40W	700€	1.5
Modell I	77777	2015	Typ I	Pink	90cm	3kg	30W	600€	1.0
Modell J	88888	2014	Typ J	Silber	80cm	2kg	20W	500€	0.5
Modell K	99999	2013	Typ K	Gold	70cm	1kg	10W	400€	0.0

Artikelnummer /
Article number

12180S08

KTM 790 Adventure R

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / compression damping low speed (clicks open or marking)	15	15	12	12
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen) / compression damping high speed (turns open)	38	34	34	30
Zugstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping low speed (clicks open or marking)	15	15	15	15
Zugstufendämpfung High Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping high speed (clicks open or marking)	-	-	-	
Federvorspannung / spring preload	- mm	10 mm	- mm	

Gasdruck / gas pressure	10 bar
Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 2.5
Einbaulänge / shock length	382 mm

Statischer Durchhang / static sag	30 mm
Fahrtdurchhang / riding sag	82 mm
Federweg / shock stroke	89,5 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb			
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	(59) 92-220	220 mm	91010401
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	(59) 95-220	220 mm	91010402
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	(59) 98-220	220 mm	91010403
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	(59) 101-220	220 mm	91010404

Shims Kolben 1 / shims piston 1			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	16x21x0,30	1	16x21x0,30
1	16x22x0,25	1	16x22x0,25
1	16x24x0,25	1	16x24x0,25
1	16x26x0,25	1	16x26x0,25
1	16x28x0,25	1	16x28x0,25
1	16x30x0,25	1	16x30x0,25
1	16x32x0,25	1	16x32x0,25
1	16x34x0,25	1	16x34x0,25
1	16x36x0,25	1	16x36x0,25
1	16x38x0,25	1	16x26x0,15
6	16x40x0,20	4	16x36x0,20

Shims Kolben 2 / shims piston 2			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
7	10x21x0,30	1	10x23x0,30
1	10x23x0,30	1	16x25x0,30
1	10x25x0,30	1	10x16x1,00
1	10x27x0,30		
1	10x29x0,30		
1	10x31x0,30		
5	10x33x0,25		

[illegible]

Druckstufenventil Baugruppe Nr. / compression damping valve assembly no.		
50181362S5		
Feder / spring	Rate / rate	
	Länge + Spacer / length + spacer	