

SETTINGLIST SHOCK

PC

Modellbezeichnung / Model description

KTM 85 SX

Artikelnummer /
Article number

A410C404Y311200

Fahrer Komfort /
driving comfort

STANDARD

Fahrer Sport /
driving sportvolle Nutzlast /
max.payloadDruckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) /
compression damping low speed (clicks open or marking)

16

13

11

Druckstufendämpfung High Speed (Klicks offen bzw. Markierung) /
compression damping high speed (clicks open or marking)

16

13

11

Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung) /
rebound damping (clicks open or marking)

21

18

15

TXN (Klicks offen bzw. Markierung) /

30

30

30

TXN (clicks open or marking)

Federvorspannung /
spring preload

12 mm

12 mm

12 mm

Gasdruck /
gas pressure

8 bar

Öl Viskosität /
oil viscosity

SAE 2,5

Einbaulänge /
shock length

391,2 mm

Statischer Durchhang /
static sag

30 mm

Fahrdurchhang /
riding sag

100 mm

Federweg /
shock stroke

88,7 mm

Einstellung /
adjustmentGewicht Fahrer /
riders weightFeder Bezeichnung /
spring descriptionFederlänge mit Büchse /
spring length with spacerTeilenummer /
part.-no.Weich Opt. 2 /
soft opt. 2<35 kg
<77 lb

(59/61) 35-215

215 mm

91010240

Weich Opt. 1 /
soft opt. 135-45 kg
77-100 lb

(59/61) 40-215

215 mm

91010161

STANDARD

45-55 kg
100-121 lb

(59/61) 45-215

215 mm

91010201

Hart Opt. 1 /
hard opt. 155-65 kg
121-143 lb

(59/61) 50-215

215 mm

91010080

Hart Opt. 2 /
hard opt. 2>65 kg
>143 lb

(59/61) 55-215

215 mm

91010170

Shims Kolben 1 /
shims piston 1

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
14	12x32x0,25	3	12x20x0,25
1	12x21x0,30	1	12x22x0,20
1	12x22x0,25	1	12x24x0,20
1	12x23x0,25	1	12x26x0,20
1	12x24x0,25	1	12x28x0,20
1	12x26x0,25	1	12x30x0,20
1	12x28x0,25	1	12x32x0,20
1	12x30x0,25	1	12x24x0,10
1	12x32x0,25	3	12x34x0,20
1	12x34x0,25		
1	12x36x0,20		
1	12x38x0,20		
2	12x40x0,20		
1	12x26x0,10		
6	12x40x0,20		

Shims Kolben 2 /
shims piston 2

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	10x19x0,30		
1	10x21x0,30		
2	10x23x0,30		
2	10x25x0,30		
2	10x27x0,30		
2	10x29x0,30		
2	10x31x0,30		
4	10x33x0,30		

Details Druckstufenventil /
details compression unitShims Nut /
shims nut

Stk / Qty	Bezeichnung / description	Stk / Qty	Bezeichnung / description
2	6x10x0,30		
1	6x10x0,25		
1	6x12x0,20		
1	6x14x0,20		
1	6x16x0,20		
1	6x18x0,20		
1	6x20x0,20		
6	6x22x0,20		
		Hubhöhe / liftheight:	

Nut Baugruppe Nr. /
nut assembly no.Druckstufenventil Baugruppe Nr. /
compression damping valve assembly no.

S013020003S0000

Feder /
spring

Rate / rate

25 N/mm

Länge + Spacer /
length + spacer

16,3 mm

TXN Feder / TXN spring

Rate / rate

90 N/mm

Länge + Spacer /
length + spacer

42,5 mm

Artikelnummer /
Article number

50181324

