SETTINGLIST SHOCK PC

Artikelnummer / Article number	A610C455X305200

Modellbezeichnung / Model description
KTM 890 Adventure R Rally

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / compression damping low speed (klicks open or marking)	18	16	12	10
Druckstufendämpfung High Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / compression damping high speed (klicks open or marking)	40	40	40	40
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping (clicks open or marking)	18	15	15	15
	-	-	-	
Federvorspannung / spring preload	8 mm	8 mm	8 mm	12 mm

Gasdruck / gas pressure	16 bar
Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 2.5
Einbaulänge / shock length	390 mm

Statischer Durchhang / static sag	35 mm
Fahrtdurchhang / riding sag	90 mm
Federweg / shock stroke	97.5 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb			
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	(59)89-220	220 mm	S80982500020
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	(59)92-220	220 mm	91410401
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	(59)95-220	220 mm	91410402
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	(59)98-220	220 mm	91410403

Shims Kolben 1 / shims piston 1

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	16x20x0.30	1	16x23x0.30
1	16x22x0.25	1	16x24x0.25
1	16x24x0.25	1	16x26x0.25
1	16x26x0.25	1	16x28x0.25
1	16x28x0.25	1	16x30x0.25
1	16x30x0.25	1	16x32x0.25
1	16x32x0.25	1	16x34x0.25
1	16x34x0.25	1	16x36x0.25
1	16x36x0.25	4	16x36x0.20
1	16x38x0.25		
6	16x40x0.20		

Shims Kolben 2 / shims piston 2

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
7	10x21x0,30	1	10x23x0,30
1	10x23x0,30	1	16x25x0,30
1	10x25x0,30	1	10x16x1,00
1	10x27x0,30		
1	10x29x0,30		
1	10x31x0,30		
5	10x33x0,25		

Details Druckstufenventil / details compression unit

Stk / Qty	Bezeichnung / description
1	6x10x0,20
1	6x12x0,25
1	6x14x0,25
1	6x16x0,25
1	6x18x0,25
1	6x20x0,25
5	6x22x0,25

Shims Nut / shims nut

Stk / Qty	Bezeichnung / description

Hubhöhe / liftheight:	

Nut Baugruppe Nr. / nut assembly no.

Druckstufenventil Baugruppe Nr. / compression damping valve assembly no.		
50181362S6		
Feder / spring	Rate / rate	45 N/mm
	Länge + Spacer / length + spacer	16,3 mm